

PINTURA INESFLY 5A IGR NG

Recubrimiento insecticida-acaricida con regulador del crecimiento de insectos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento vinílico mate para interiores y exteriores, utilizado en el control de artrópodos, con efecto insecticida y acaricida y que interfiere en el ciclo biológico del insecto.

PROPIEDADES

Gran poder de control de todos los insectos, llegando a controlar el ciclo biológico de los mismos. Lleva incorporados IGR. Alta persistencia por estar formulado con polímeros acuosos. Emplea el agua como diluyente.

APLICACIONES

En todos aquellos lugares donde exista gran afectación de insectos, viviendas, centros de salud, hospitales, colegios, etc. Indicado para controlar todo tipo de artrópodos que puedan transmitir enfermedades al hombre y animales domésticos o causar daño con sus picaduras, como mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, arañas, escorpiones, hormigas y ácaros. Uso ambiental, para el público en general y en la industria alimentaria (HA).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Liso y mate.

Blancura: Extraordinaria.

Adherencia: Excelente.

Color: Blanco, puede colorearse.

Densidad: 1.40 ± 0.07 .

Sólidos en volumen: $54 \pm 3\%$.
(fórmula)

Cubrición: Excelente.

Rendimiento: 6-8 m²/kg .

Secado: 30 minutos.

Repintado: 3-4 horas.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Hasta un año (según en envase original cerrado).

MODO DE EMPLEO

Aplicar 2 manos de pintura utilizando las siguientes técnicas (*):

Primera aplicación: Diluyendo con un 10% de agua.

Segunda aplicación: Pura.

Brocha, rodillo o pistola (airless).

**Muy importante: Aplicar el producto de manera que la superficie tratada quede perfectamente cubierta, sin poros.*

RECOMENDACIONES.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5° C.

Remover el contenido del envase con el fin de homogeneizar el producto antes de aplicar.

REGISTROS Y ACREDITACIONES.

Existen multitud de estudios toxicológicos y de eficacia para la PINTURA INESFLY 5A IGR NG obtenidos de ensayos realizados en varios laboratorios oficiales acreditados y en numerosos Proyectos Internacionales.

ESPAÑA

N° 06-30-01035. Pintura Inesfly 5 A IGR. Uso ambiental y para el público en general.

N° 06-30-01035 HA PINTURA INESFLY 5A IGR NG HA. Uso en la industria alimentaria.